

Deska tarasowa Modrzew Syberyjski

Klasa jakości: A/B

Zastosowanie: Na zewnątrz np.: tarasy, płoty, boazerie.

Charakterystyka: Deska tarasowa jest materiałem naturalnym i niejednorodnym. Każda deska posiada swoje indywidualne cechy i niepowtarzalny wygląd. Mogą występować różnice kolorystyczne oraz w usłojeniu. Drewno jest materiałem higroskopijnym, w zależności od wilgotności powietrza kurczy się lub pęcznieje. Deski zmieniają swoje wymiary nawet do 6% od wartości nominalnej. Modrzew Syberyjski jak każdy inny gatunek drewna podlega procesom starzenia się pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych. Deski mogą szarzeć, odkształcać się, pękać, zmieniać wymiary – są to naturalne zjawiska i nie podlegają reklamacji.
Dopuszczamy następujące występowanie wad w 10% partii: pęknięcia czołowe oraz na długości, różnice kolorystyczne, nieznaczne krzywizny i odkształcenia, ślady po obróbce mechanicznej.

Dopuszczalne wady desek tarasowych:

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|
| Sęki zdrowe | Dopuszczalne | |
| Sęki czarne | Dopuszczalne | do 20% szerokości deski |
| Sęki zepsute i wypadające | Dopuszczalne | 1szt. na 1mb |
| Ubytki po sękach | Dopuszczalne | poniżej 15% udziału w ogóle, maksymalna średnica 15mm |
| Pęknięcia włoskowate | Dopuszczalne | |
| Pęknięcia powierzchni | Dopuszczalne | nie dłuższe niż półtora szerokości deski |
| Pęknięcia przechodzące na grubość | Dopuszczalne | nie dłuższe niż półtora szerokości deski |
| Rdzenie | Dopuszczalne | |
| Skręcenia, krzywizny | Dopuszczalne | niewielkie, umożliwiające montaż |
| Żywica | Dopuszczalne | |
| Kieszenie żywiczne | Dopuszczalne | maksymalnie 5x60mm 3szt. na 1mb |
| Biel | Dopuszczalne | |
| Defekt krawędzi | Dopuszczalne | |
| Sinizna | Dopuszczalne | poniżej 10% udziału w ogóle |
| Niedostrugania | Niedopuszczalne | na powierzchni głównej |
| Kora | Niedopuszczalne | |
| Chodniki owadzie | Niedopuszczalne | |
| Zgnilizna | Niedopuszczalne | |
| Oblina | Niedopuszczalne | |

Uwagi: Deski tarasowe należy sprawdzić pod kątem wszelkich nieprawidłowości przed montażem. Wszystkie niedopuszczalne wady należy zgłosić sprzedającemu. Po zamontowaniu jakiegokolwiek wady i uszkodzenia nie będą podlegały reklamacji. Montaż powinien być wykonany przez osobę wykwalifikowaną.